


Taurus 401 • 501 Basic FKW


- Inverterlasapparaat, DC, watergekoeld
- Multiproces: MIG/MAG, elektrodelassen en gutsen
- Compact, verrijdbaar, transporteerbaar met kraan en heftruck
- Basic: Tweeknopsbediening – instelling van de lassingspanning en de draadsnelheid op het lasapparaat
- Stroom besparen met de stand-by-modus
- Polariteitskeuze zonder gebruik van gereedschap: Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende vuldraden
- Monitoring van veiligheidsgeleider (PE)
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 1,0 mm + 1,2 mm staaldraden
- Krachtig koelsysteem met circulatiepomp, drukschakelaar en grote 12 l tank. Pomp en ventilator temperatuurgestuurd
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd



Taurus	401	501
Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Netzekering (traag)	3 x 32 A	
Nullastspanning	80 V	
Instelbereik lasstroom	5 A - 400 A	5 A - 500 A
Inschakelduur 40 °C	–	500 A / 60 %
	400 A / 100 %	430 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	1100 x 455 x 1000	
Gewicht	118 kg	

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Taurus 401 Basic FKW	MIG/MAG-multiproces-lasapparaat, compact, verrijdbaar, water	090-005232-00502	M1
MT451W M9 3m	MIG/MAG-lastoorts, watergekoeld	094-500059-00000	B1
WK70qmm-4m/Z	Werkstukleiding	092-000013-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreduceerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
KF 23E-10, -10GRAD	Koelvloeistof (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000	M1