



Mira 151 • 221 • 251 • 301 M1.02 FKG



- MIG/MAG-standaardlasapparaat, stappengeschakeld, gasgekoeld
- Mira 151/Mira 221 MV: 2-rollen-draadtoevoer. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
- Mira 251/Mira 301: 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
- Mira 221 MV: Multivolt – omschakelbaar tussen 230 V en 400 V
- Verrijdbaar, compact, robuuste constructie en kleine behuizingsafmetingen
- M1.02: Tweeknopsbediening – instelling van de lasspanning en de draadsnelheid
- 5 m netvoedingskabel met CEE 16 A stekker
- Mira 151: 3,5 m netvoedingskabel met 16 A geaarde stekker
- 100 % volledig getest en gekeurd



Mira	151	221 MV	251	301
<b>Netspanning (toleranties)</b>	1 x 230 V (-15 % - +15 %)	2 x 400 V (-15 % - +15 %)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)	
<b>Netzekering (traag)</b>	1 x 16 A	2 x 16 A	3 x 16 A	
<b>Nullastspanning</b>	35 V	40 V	35 V	40 V
<b>Instelbereik lasstroom</b>	30 A - 150 A	30 A - 220 A	30 A - 250 A	30 A - 300 A
<b>Inschakelduur 25 °C (40 °C)</b>	150 A / 25 % (150 A / 15 %)	220 A / 25 % (220 A / 15 %)	250 A / 35 % (250 A / 20 %)	300 A / 35 % (300 A / 20 %)
	70 A / 100 % (55 A / 100 %)	105 A / 100 % (85 A / 100 %)	150 A / 100 % (125 A / 100 %)	170 A / 100 % (150 A / 100 %)
		6	8	12
<b>Schakelstanden</b>		6	8	12
<b>Afmetingen lxbxh in mm</b>	880 x 385 x 610			
<b>Gewicht</b>	47 kg	56 kg	60 kg	72 kg
<b>Draadsnelheid</b>	1,5 m/min - 15 m/min	1,5 m/min - 20 m/min		

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
<b>Mira 251 FKG</b>	Stappengeschakeld MIG/MAG-lasapparaat, compact, gas, euro aansluiting, 4-rollenaandrijving		M11
MIG 25G 4m	MIG-lastoorts, gasgekoeld	094-001102-00004	E4
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1