



Mira 151 • 221 • 251 • 301 M1.02 FKG



- MIG/MAG-standaardlasapparaat, stappengeschakeld, gasgekoeld
- Mira 151/Mira 221 MV: 2-rollen-draadtoevoer. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
- Mira 251/Mira 301: 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
- Mira 221 MV: Multivolt – omschakelbaar tussen 230 V en 400 V
- Verrijdbaar, compact, robuuste constructie en kleine behuizingsafmetingen
- M1.02: Tweeknopsbediening – instelling van de lasspanning en de draadsnelheid
- 5 m netvoedingskabel met CEE 16 A stekker
- Mira 151: 3,5 m netvoedingskabel met 16 A gearde stekker
- 100 % volledig getest en gekeurd



| Mira | 151 | 221 MV | 251 | 301 |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Netspanning (toleranties) | 1 x 230 V (-15 % - +15 %) | 2 x 400 V (-15 % - +15 %) | 3 x 400 V (-15 % - +15 %) | |
| Netzekering (traag) | 1 x 16 A | 2 x 16 A | 3 x 16 A | |
| Nullastspanning | 35 V | 40 V | 35 V | 40 V |
| Instelbereik lasstroom | 30 A - 150 A | 30 A - 220 A | 30 A - 250 A | 30 A - 300 A |
| Inschakelduur 25 °C (40 °C) | 150 A / 25 % | 220 A / 25 % | 250 A / 35 % | 300 A / 35 % |
| | (150 A / 15 %) | (220 A / 15 %) | (250 A / 20 %) | (300 A / 20 %) |
| | 70 A / 100 % (55 A / 100 %) | 105 A / 100 % (85 A / 100 %) | 150 A / 100 % (125 A / 100 %) | 170 A / 100 % (150 A / 100 %) |
| Schakelstanden | 6 | | 8 | 12 |
| Afmetingen lxbxh in mm | 880 x 385 x 610 | | | |
| Gewicht | 47 kg | 56 kg | 60 kg | 72 kg |
| Draadsnelheid | 1,5 m/min - 15 m/min | | 1,5 m/min - 20 m/min | |

| Type | Benaming | Artikelnr. | PG |
|---------------------------|--|------------------|-----|
| Mira 301 M1.02 FKG | Stappengeschakeld MIG/MAG-lasapparaat, compact, gas, euro aansluiting, 4-rollenaandrijving | | M11 |
| MIG 36G 4m | MIG-lastoorts, gasgekoeld | 094-000536-00004 | E4 |
| WK35qmm-4m/K | Werkstukleiding | 092-000008-00000 | M12 |
| GH 2x1/4" 2m | Gasslang | 094-000010-00001 | E1 |
| DMDIN TN 200B AR/MIX 35L | Flesreduceerventiel met manometer | 094-000009-00001 | E1 |