



**Saturn 301 • 351 M1.02 FKG**


- MIG/MAG-standaardlasapparaat, stappengeschakeld, gasgekoeld
- Compact, vrijdbaar, transporteerbaar met kraan en heftruck
- M1.02: Tweeknopsbediening – instelling van de lasspanning en de draadsnelheid
- Monitoring van veiligheidsgeleider (PE)
- 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 0,8 mm + 1,0 mm staaldraden
- Perfect ontsteken en lassen door geoptimaliseerde smoorspoel met 2 aansluitingen
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd



<b>Saturn</b>	301	351
<b>Netspanning (toleranties)</b>	3 x 400 V (-15 % - +15 %)	
<b>Netzekering (traag)</b>	3 x 16 A	3 x 25 A
<b>Nullastspanning</b>	40 V	
<b>Instelbereik lasstroom</b>	30 A - 300 A	30 A - 350 A
<b>Inschakelduur 25 °C (40 °C)</b>	300 A / 45 %	350 A / 45 %
	(300 A / 40 %)	(350 A / 40 %)
	250 A / 60 %	300 A / 60 %
	(190 A / 60 %)	(250 A / 60 %)
	190 A / 100 %	250 A / 100 %
	(160 A / 100 %)	(220 A / 100 %)
<b>Schakelstanden</b>	12	16
<b>Afmetingen lxbxh in mm</b>	930 x 460 x 730	
<b>Gewicht</b>	100 kg	112 kg
<b>Draadsnelheid</b>	0,5 m/min - 24 m/min	

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
<b>Saturn 351 M1.02 FKG</b>	Stappengeschakeld MIG/MAG-lasapparaat, compact, gas, euro aansluiting, 4-rollenaandrijving	090-004983-00502	M11
MT301G M9 3m	MIG-lastoorts, gasgekoeld	094-500055-00000	B1
WK50qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000003-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000	M1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1