



■ Wega 401 M1.02 FKG



- MIG/MAG-standaardlasapparaat, stappengeschakeld, gasgekoeld
- Compact, verrijdbaar, transporteerbaar met kraan en heftruck
- M1.02: Tweeknopsbediening – instelling van de lasspanning en de draadsnelheid
- Monitoring van veiligheidsgeleider (PE)
- 4-rollenaandrijving. Uitgerust voor 1,0 mm + 1,2 mm staaldraden
- Perfect ontsteken en lassen door geoptimaliseerde smoorspoel met 3 aansluitingen
- Krachtig koelsysteem met centrifugaalpomp, drukschakelaar en 7 l tank. Pomp en ventilator temperatuurgestuurd
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd



Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-15 % - +15 %)
Netzekering (traag)	3 x 25 A
Nullastspanning	45 V
Instelbereik lasstroom	30 A - 400 A
Inschakelduur 25 °C (40 °C)	400 A / 70 % (400 A / 60 %) 300 A / 100 % (300 A / 100 %)
Schakelstanden	2 x 12
Afmetingen lxbxh in mm	1100 x 550 x 1000
Gewicht	145 kg
Draadsnelheid	0,5 m/min - 24 m/min

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Wega 401 M1.02 FKG	Stappengeschakeld MIG/MAG-lasapparaat, compact, gas, euro aansluiting, 4-rollenaandrijving	090-005224-00502	M11
MT401G M9 3m	MIG-lastoorts, gasgekoeld	094-500057-00000	B1
WK70qmm-4m/Z	Werkstukleiding	092-000013-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreduceerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000	M1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1