




Tetrix 200 Smart • Comfort TG

/activArc®



- Inverterlasapparaat, DC, gasgekoeld
- TIG- en elektrodelassen
- Multivolt (MV): automatische aanpassing van de netspanning (115 V/230 V)
- Draagbaar, schouderbanden
- Smart: Praktijkgelichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Comfort: alle parameters via gebruikersinterface instelbaar en 8 programmeerbare JOB's
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Spotmatic – een besparing van 50 % van de hechtijd
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- 3 m netvoedingskabel met 16 A gearde stekker
- 100 % volledig getest en gekeurd
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)	1 x 115 V (-15 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 16 A	1 x 25 A
Nullastspanning	90 V	
Instelbare lasstroom	5 A - 200 A	5 A - 150 A
Inschakelduur 40 °C	200 A / 25 %	-
	-	150 A / 35 %
	150 A / 60 %	120 A / 60 %
	120 A / 100 %	100 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	475 x 180 x 295	
Gewicht	11,5 kg	

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Tetrix 200 Comfort MV 5P TG	TIG-multivolt-inverterlasapparaat	090-000184-00502	M3
TIG 150 GD GRIP 5P 4m	TIG-lastoorts, gasgekoeld	394-512291-00600	E4
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreduceerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000	M1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk „Dienstverleningen“)	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1