



Picotig 200 AC/DC TG



- Inverterlasapparaat, AC/DC, gasgekoeld
- TIG- en elektrodelassen
- Praktijkgerichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Draagbaar, schouderbanden
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening en functietoorts
- 3 m netvoedingskabel met 16 A geaarde stekker
- 100 % volledig getest en gekeurd
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 16 A
Nullastspanning	43 V
Instelbereik lasstroom	5 A - 200 A
Inschakelduur 40 °C	200 A / 35 %
	150 A / 60 %
	120 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	600 x 205 x 415
Gewicht	16,5 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Picotig 200 AC/DC 8P TG	TIG-AC/DC-lasapparaat, draagbaar, gas, decentraal, 8-polige aansluitbus	090-000188-00504	M3
TIG 200 GRIP GD 5P 4m	TIG-lastoorts, gasgekoeld	394-510981-00600	E4
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1