



## ■ Tetrix 230 AC/DC Smart • Comfort TM

/activArc®



- Inverterlasapparaat, AC/DC
- TIG- en elektrodelassen
- Modulair (gas- of watergekoeld)
- Powersinus: unieke hoge lasroom – 230 A uit het enkelfasige stopcontact
- Gasgekoelde uitvoering: Draagbaar, met schouderbanden
- Smart: Praktijgerichte reductie van bedieningselementen tot de belangrijkste TIG-functies
- Comfort: alle parameters via gebruikersinterface instelbaar en 8 programmeerbare JOB's
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Spotmatic – een besparing van 50 % van de hechtijd
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening, functietoorts, koelmodule
- Vervanging van de koelmodule zonder gereedschap en vakpersoneel, geen ingreep in het lasapparaat vereist
- 3 m netvoedingskabel met 16 A gearde stekker
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



<b>Netspanning (toleranties)</b>	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
<b>Netzekering (traag)</b>	1 x 16 A
<b>Nullastspanning</b>	45 V
<b>Instelbereik lasstroom</b>	3 A - 230 A
<b>Inschakelduur 40 °C</b>	230 A / 35 % 160 A / 60 % 130 A / 100 %
<b>Afmetingen lxbxh in mm</b>	600 x 205 x 415
<b>Gewicht</b>	19,3 kg
<b>Afmetingen koelmodule in mm</b>	600 x 210 x 340
<b>Gewicht koelmodule</b>	14 kg
<b>Afmetingen transportwagen in mm</b>	600 x 580 x 1200
<b>Gewicht transportwagen</b>	33 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
<b>Tetrix 230 AC/DC Comfort 8P TM</b>	TIG-AC/DC-lasapparaat, draagbaar, modulair, decentraal, 8-polige aansluitbus	090-000159-00504	M3
TIG 200 GRIP GD 5P 4m	TIG-lastoorts, gasgekoeld	394-510981-00600	E4
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreduceerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
KOS25	Klantenspecifieke configuratie met montage voor draagbare en decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk 'Dienstverleningen')	092-002686-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1