




Tetrix 351 • 451 • 551 AC/DC Synergic AW FW

/activArc®



- Inverter-AC/DC-koude-draadlasapparaat met afzonderlijke TIG-draadtoevoer
- TIG- en elektrodelassen
- Verrijdbaar, transporteerbaar met kraan of heftruck
- Synergic: Hoogst comfort – eenknopsbediening met maximaal 256 aangegeven JOB's (lasopdrachten)
- Effectief lassen met activArc-technologie
- Tot 100 % hogere lassnelheid ten opzichte van handmatig TIG-lassen
- Krachtig koelsysteem met circulatiepomp, drukschakelaar en grote 12 l tank. Pomp en ventilator temperatuurgestuurd
- 5 m netvoedingskabel
- Optioneel beschikbaar als multispanningsuitvoering (voor netspanning 3x230 V, 3x400 V, 3x480 V)
- 100 % volledig getest en gekeurd



Tetrix	351 AC/DC	451 AC/DC	551 AC/DC
Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)		
Netzekering (traag)	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 35 A
Nullastspanning	100 V	80 V	
Instelbereik lasstroom	5 A - 350 A	5 A - 450 A	5 A - 550 A
Inschakelduur 40 °C	350 A / 60 %	–	550 A / 60 %
	–	450 A / 80 %	–
	300 A / 100 %	420 A / 100 %	
Afmetingen lxbxh in mm	1100 x 680 x 1000	1080 x 690 x 1195	
Gewicht	135 kg	184,5 kg	
Afmetingen draadtoevoer lxbxh in mm	690 x 300 x 410		
Gewicht draadtoevoer	13,7 kg		

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Tetrix 551 AC/DC AW FW	TIG-AC/DC-lasapparaat incl. aansluitmogelijkheid toevoegdraad, verrijdbaar, watergekoeld, decentraal	090-000115-00505	M1
TIG 450 WD CW 12P U/D 3m flex.	TIG-lastoorts, koude-draad, Up/Down	094-500094-10203	B1
Tetrix drive 4L	Draadtoevoerapparaat, watergekoeld, eurocentrale aansluiting	090-000094-00502	M1
TIG W 70qmm KD 28POL 2m	Tussenslangpakket, watergekoeld, koude-draad	094-010898-R0001	M12
WK95qmm-4m/Z	Werkstukleiding	092-000171-00000	M12
GH 2x1/4" 2m	Gasslang	094-000010-00001	E1
DMDIN TN 200B AR/MIX 35L	Flesreducerventiel met manometer	094-000009-00001	E1
SPB TIG 450W KDK	Slijtageonderdelen-set lastoorts	092-011023-00000	B2
KF 23E-10, -10GRAD	Koelvloeistof (-10 °C), 9,3 l	094-000530-00000	M1
OW CEE 32A	Optie af fabriek netsteker, inclusief montage	092-008215-00000	M1
KOS26	Klantenspecifieke configuratie met montage voor decompacte installaties (voor gedetailleerde informatie zie hoofdstuk „Dienstverleningen“)	092-002685-00001	N1
KOS27	Ingebruikname van 1 uur	KOS-V00027-00000	N1