




Pico 180



- Inverterlasapparaat, DC
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Draagbaar, schouderbanden
- Arcforce en hotstart instelbaar
- Antistick
- Aansluitmogelijkheid voor afstandsbediening
- 3,5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd
- **Overspanningsbeveiliging: Geen beschadiging van het apparaat door accidentele aansluiting op 400 V-netspanning**



Netspanning (toleranties)	1 x 230 V (-40 % - +15 %)
Netzekering (traag)	1 x 20 A
Nullastspanning	98 V
Instelbereik lasstroom	5 A - 180 A
Inschakelduur 40 °C	180 A / 25 %
	130 A / 60 %
	120 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	470 x 135 x 250
Gewicht	8,9 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Pico 180	Elektrode-inverterlasapparaat	090-002003-00502	M3
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
EH 35qmm 4m	Elektrodekabel	092-000052-00000	M12
OW CEE 32A	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008215-00000	M1