




■ Pico 220 cel puls



- Inverterlasapparaat, DC
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
 - **Elektrode impulslassen:**
 - zeer geschikt voor lassen van grondnaden
 - bij deklagen van fijnschilferachtige naadoppervlakken in TIG-optiek
 - minder nabewerkingen en daardoor minder spetters
 - zeer geschikt voor moeilijke elektroden
 - uitstekende overbrugging van lasvoegen zonder grondnaaddoorhang
 - minder kromtrekking door ongecontroleerde warmte-inbrenng
- Draagbaar, schouderbanden
- Arcforce en hotstart instelbaar
- Arcforce, hotstart, antistick
- Antistick
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd



Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)
Netzekering (traag)	3 x 16 A
Nullastspanning	97 V
Instelbereik lasstroom	10 A - 220 A
Inschakelduur 40 °C	220 A / 30 %
	160 A / 60 %
	140 A / 100 %
Afmetingen lxbxh in mm	470 x 135 x 250
Gewicht	8,9 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Pico 220 cel puls	Elektrode-inverterlasapparaat	090-002057-00502	M3
WK35qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000008-00000	M12
EH 35qmm 4m	Elektrodekabel	092-000052-00000	M12
OW CEE 16A/400V	Optie af fabriek netstekker, inclusief montage	092-008214-00000	M1