




Pico 300 cel • Pico 300 cel pws



- Inverterlasapparaat, DC
- Elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Cellulose-elektroden: 100 % betrouwbare verticale naad
- Draagbaar, schouderbanden
- Arcforce en hotstart instelbaar
- Arcforce, hotstart, antistick
- Antistick
- Poolomkering via het apparaat of afstandsbediening
- 5 m netvoedingskabel
- 100 % volledig getest en gekeurd



Pico	300 cel	300 cel pws
Netspanning (toleranties)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)	
Netzekering (traag)	3 x 16 A	
Nullastspanning	107 V	
Instelbereik lasstroom	10 A - 300 A	
Inschakelduur 40 °C	300 A / 25 %	
	220 A / 60 %	
	170 A / 100 %	
Afmetingen lxbxh in mm	515 x 185 x 350	515 x 185 x 445
Gewicht	16,5 kg	23,5 kg

Type	Benaming	Artikelnr.	PG
Pico 300 cel pws	Elektrode-inverterlasapparaat, poolschakelaar	090-002044-00502	M1
WK50qmm-4m/K	Werkstukleiding	092-000003-00000	M12
EH 50qmm 4m	Elektrodekabel	092-000004-00000	M12
OW CEE 16A/400V	Optie af fabriek netsteker, inclusief montage	092-008214-00000	M1